

CLICK& FLOOR

DUNE

Pavimento SPC 100% impermeable de alta resistencia / SPC Rigid Core Flooring 100% waterproof

2024

CLICK& FLOOR

- 2 **¿POR QUÉ CLICK&FLOOR?**
WHY CLICK&FLOOR?
- 4 **ROBLE ULTRAMATT** 23×184,2 cm. / 9"×72.5" ^{NEW}
- 10 **ROBLE** 22,8×184,2 cm. / 9"×72.5"
- 16 **ROVERE** 22,8×152,4 cm. / 9"×60" ^{NEW}
- 22 **FORESTA** 17,8×153,2 cm. / 7"×60.3"
- 28 **SIERRA** 22,5×153,2 cm. / 8.9"×60.3"
- 34 **MULTI NOGAL** 12,5×123,5 / 17,8×123,5 / 22,5×123,5
- 38 **CONSEJOS DE INSTALACIÓN**
INSTALLATION ADVICES
- 46 **PIEZAS ESPECIALES**
SPECIAL PIECES
- 48 **EMBALAJE**
PACKAGING
- 48 **CÓDIGOS DE VENTA**
SALES CODES
- 48 **SÍMBOLOS DE EMBALAJE**
PACKAGING SYMBOLS

¿POR QUÉ CLICK&FLOOR? / WHY CLICK&FLOOR?

Su núcleo a base mineral y su capa de protección aportan unas prestaciones de resistencia y estabilidad muy superiores a las del vinilo estándar LVT, ofreciendo múltiples ventajas.

Its mineral-based core and its protective layer provide resistance and stability benefits far superior to those of standard LVT vinyl, offering multiple advantages.



- ① Capa de protección UV (cuarzo y uretano) / UV protection layer (quartz and urethan).
- ② Capa de desgaste 0.55mm ultra resistente (Foresta 0.30mm) / 0.55mm Ultra-resistant wear layer EIR embossing (Foresta 0.30mm).
- ③ Capa decorativa con relieve sincronizado / Deep structured decorative layer.
- ④ Núcleo rígido a base de piedra caliza <65% y PVC >35% / Rigid core limestone-based <65% and PVC > 35%.
- ⑤ Capa de insonorización de 1mm (material virgen IXPE-P)/ 1mm IXPE soundproof backing.

30
Year
Residential

15
Year
Light Commercial



EN-41901 / Class 2
BS 7976-2 / 36+



100% Impermeable
100% Waterproof




Apto para toda la casa.
Perfect for the whole house.



Ultra resistente
Extra resistant




Apto para mascotas
Pet friendly



Reducción acústica
Reduction acoustics




Apto para suelo radiante
Suitable for underfloor heating



Estable al calor y a la luz solar
Stable to heat and sunlight



Textura con aspecto natural
Texture with natural look



Sistema click extra hermético
Extra hermetic click system



Fácil limpieza
Easy to clean




FÁCIL Y PRÁCTICO de instalar, se puede colocar sobre la mayoría de suelos sin apenas preparación. Su sistema de click hermético refuerza la unión entre laminas, permitiendo una instalación rápida y segura. Fácil de mantener y de limpiar con aspiradores, fregasuelos y productos convencionales. Es la solución perfecta para reformas rápidas de hogares y locales comerciales, sin suciedad ni ruidos molestos. Se coloca y ya está listo para usar.

EASY AND PRACTICAL to install, Click&Floor can be laid over most pre-existing floors with little preparation. Its hermetic click system reinforces the joints between slats, allowing a quick and safe installation. Easy to maintain and to clean, just with vacuums, mops and conventional cleaners. A perfect solution for quick renovations of homes and commercial premises, without dirt or annoying noise. Ready to use just after installation.



DURADERO Y RESISTENTE frente a cambios de temperatura y la luz solar. Su núcleo rígido no transfiere las pequeñas imperfecciones del subsuelo y su capa de desgaste lo protege contra las marcas de muebles pesados y los arañazos, por eso es un suelo ideal para hogares con mascotas.

DURABLE AND RESISTANT to temperature changes and sunlight. Its rigid core does not transfer little subfloor imperfections and its wear layer protects it against heavy furniture marks and scratches, making it an ideal floor for homes with pets.



CONFORTABLE Y ACOGEDOR Andar descalzo sobre Click&Floor es un auténtico placer. Cálido y agradable como la madera natural y, a la vez, técnico y silencioso gracias a su aislamiento acústico. Además, es compatible con los sistemas de suelo radiante. 100% impermeable, es apto para baños y cocinas, así, podemos usar el mismo suelo en toda la casa, sin juntas ni transiciones antiestéticas.

COZY AND COMFORTABLE Walking barefoot on Click&Floor is a really pleasant. Warm and pleasant like natural wood and, at the same time, technical and silent thanks to its acoustic insulation. It is also suitable for underfloor heating. 100% waterproof, you can lay it in bathrooms and kitchens allowing the use of the same floor throughout the house, without joints or unsightly transitions.



CUIDA DE TI, CUIDA DEL PLANETA Antibacteriano y libre de plásticos nocivos, un suelo seguro para toda la familia y para el planeta, ya que es 100% reciclable y sostenible. Además, si cambias de casa, lo puedes reutilizar fácilmente.

IT TAKES CARE OF YOU, IT TAKES CARE OF THE EARTH Antibacterial and free of harmful plastics, a safe floor for the whole family and for the planet, as it is 100% recyclable and sustainable. Besides, if you move house, you can easily reuse it.





RO BLE ULTRAMATT

23x184,2 cm./9"x72.5"

Diseño de madera de roble con un acabado especial ultramate, que le aporta un plus de naturalidad y que , unido a su longitud de 184,2cm, lo convierten en el suelo perfecto para los proyectos de interiorismo más exigentes.

Oak wood design with a special ultra-matt finish, which gives it a plus of realism and which, together with its 184.2cm length, makes it the perfect floor for the most demanding interior design projects.

ROBLE ULTRAMATT



Variación leve: diferencias visibles en el aspecto de la superficie y los motivos dentro de un mismo lote de producción

Slight variation: visible differences in surface appearance and motifs within the same production batch

NEW




189020 Roble Ultramatt Natural
23×184,2 cm./9"×72.5" M943



188838 Roble Ultramatt Nuez
23×184,2 cm./9"×72.5" M943




188839 Roble Ultramatt Vison
23×184,2 cm./9"×72.5" M943



188837 Roble Ultramatt Caoba
23×184,2 cm./9"×72.5" M943

FORMAS DE COLOCACIÓN / WAY OF PLACEMENT




EN-41901 / Class 2
BS 7976-2 / 36+

*RODAPIÉ FLEXI



188340 Rodapié Flexi 8x200 D934



* Venta a cajas completas / Sold per complete boxes



189020 Roble Ultramatt Natural 23×184,2 cm./9"×72.5"
188998 Pietra Viva Taupe 60x120 cm./23.6"×47.2"



188837 Roble Ultramatt Caoba 23×184,2 cm./9"×72.5"
188861 Kit-Kat Mosaic Grass Glossy 11,5×23,1 cm./4.5"×9.1"



188838 Roble Ultramatt Nuez 23x184,2 cm./9"x72.5"
188860 Kit-Kat Mosaic Ocean Glossy 11,5x23,1 cm./4.5"x9.1"



188839 Roble Ultramatt Vison 23×184,2 cm./9"×72.5"



RO BLE

22,8x184,2 cm./9"x72.5"

Roble, la elección para espacios elegantes y serenos. Atemporal y cálido, su inusual longitud de 184,2cm es perfecta para proyectos de alto nivel.

Oak is the perfect choice for elegant and moderate spaces. Timeless and warm, its unusual length of 184,2cm is valued for high level projects.

ROBLE



Variación leve: diferencias visibles en el aspecto de la superficie y los motivos dentro de un mismo lote de producción

Slight variation: visible differences in surface appearance and motifs within the same production batch



188293 Roble Natural
22,8×184,2 cm./9"×72.5" M943



188291 Roble Tostado
22,8×184,2 cm./9"×72.5" M943




188292 Roble Gris
22,8×184,2 cm./9"×72.5" M943



188290 Roble Miel
22,8×184,2 cm./9"×72.5" M943

FORMAS DE COLOCACIÓN / WAY OF PLACEMENT




EN-41901 / Class 2
BS 7976-2 / 36+

*RODAPIÉ FLEXI



188340 Rodapié Flexi 8x200 D934



*PERFIL T 4,5x240 cm. D461

- 188302 Perfil T Roble Miel
- 188303 Perfil T Roble Tostado
- 188304 Perfil T Roble Gris
- 188305 Perfil T Roble Natural



* Venta a cajas completas / Sold per complete boxes



188293 Roble Natural 22,8×184,2 cm./9"×72.5"
187728 Diurne Oxide 60×120 cm./23.6"×47.2"



188291 Roble Tostado 22,8×184,2 cm./9"×72.5"
188266 Chicago Charcoal 14,7×14,7 cm./5.8"×5.8"



188290 Roble Miel 22,8×184,2 cm./9"×72.5"
188253 Tabarca Blanco Mate 7,5×23 cm./3"×9.1



188292 Roble Gris 22,8×184,2 cm./9"×72.5"
188266 Chicago Charcoal 14,7×14,7 cm./5.8"×5.8"
188273 Chicago Exa Charcoal 21,5×25 cm./8.5"×9.8"



RO VE RE^{NEW}

22,8x152,4 cm./9"x60"

La elegancia natural del roble en un diseño clásico y sofisticado en formato de 22,8 x 152,4 cm. Ideal para suelos de hogares o espacios comerciales que buscan una atmósfera cálida y acogedora, siempre actual.


The natural elegance of oak in a classic and refined design in the format of 22.8 x 152.4 cm. Perfect for floors in homes or commercial spaces seeking a warm and cozy atmosphere, always contemporary.

ROVERE



Variación leve: diferencias visibles en el aspecto de la superficie y los motivos dentro de un mismo lote de producción


Slight variation: visible differences in surface appearance and motifs within the same production batch



189021 Rovere Naturale
22,8×152,4 cm./9"×60" **M943**





189022 Rovere Miele
22,8×152,4 cm./9"×60" **M943**




189023 Rovere Tostato
22,8×152,4 cm./9"×60" **M943**

FORMAS DE COLOCACIÓN / WAY OF PLACEMENT



EN-41901 / Class 2
BS 7976-2 / 36+

*RODAPIÉ FLEXI



188340 Rodapié Flexi 8x200 **D934**

* Venta a cajas completas / Sold per complete boxes



189021 Rovere Naturale 22,8×152,4 cm./9"×60"



189022 Rovere Miele 22,8×152,4 cm./9"×60"



189023 Rovere Tostato 22,8×152,4 cm./9"×60"



189023 Rovere Tostato 22,8×152,4 cm./9"×60"



FO RES TA

17,8x153,2 cm./7"x60.3"

Madera de roble, un diseño elegante y atemporal en 153.2cm, con la belleza y calidad del resto de series de C&F, pero a un precio mucho más ventajoso, por ser de uso doméstico y comercial ligero.

Oak wood, elegant and timeless design in 153.2cm, with the beauty and quality of the rest of the C&F series, but at a much more advantageous price, as it is for domestic and light commercial use.

FORESTA



Variación leve: diferencias visibles en el aspecto de la superficie y los motivos dentro de un mismo lote de producción

Slight variation: visible differences in surface appearance and motifs within the same production batch



188835 Foresta Natural
17,8×153,2 cm./7"×60.3" **M934**





188834 Foresta Canela
17,8×153,2 cm./7"×60.3" **M934**




188836 Foresta Ceniza
17,8×153,2 cm./7"×60.3" **M934**

FORMAS DE COLOCACIÓN / WAY OF PLACEMENT



EN-41901 / Class 2
BS 7976-2 / 36+

*RODAPIÉ FLEXI



188340 Rodapié Flexi 8x200 **D934**

* Venta a cajas completas / Sold per complete boxes



188835 Foresta Natural 17,8×153,2 cm./7"×60.3"
188909 Zement Grey 60×120 Cm./23.6"×47.2"



188834 Foresta Canela 17,8×153,2 cm./7"×60.3"



188836 Foresta Ceniza 17,8×153,2 cm./7"×60.3"



188836 Foresta Ceniza 17,8×153,2 cm./7"×60.3"



SIE RRA

22,5x153,2 cm./8.9"x60.3"

Diseño de aire rústico moderado que destaca por sus tonos neutros y naturales, así como por las marcas de sierra características de su relieve. Con una longitud de 153,2cm es muy versátil tanto para proyectos públicos como privados.

Moderate rustic design, it also suits in urban and commercial environments. It stands out for its neutral and natural tones, as well as for its saw marks characteristics of its relief. With a length of 153,2cm., this is our medium format.

SIERRA



Variación moderada: variación considerable en el aspecto superficial, los motivos y el color entre un azulejo y otro, y dentro del propio azulejo. Es aconsejable visualizar la gama cromática antes de seleccionar el material

Moderate variation: considerable variation in surface appearance, patterns and color from one tile to another and within the tile itself. It is advisable to view the color gamut before selecting the material




188286 Sierra Natural
22,5×153,2 cm./8.9"×60.3" **M943**



188288 Sierra Gris
22,5×153,2 cm./8.9"×60.3" **M943**




188287 Sierra Vison
22,5×153,2 cm./8.9"×60.3" **M943**



188289 Sierra Carbon
22,5×153,2 cm./8.9"×60.3" **M943**

FORMAS DE COLOCACIÓN / WAY OF PLACEMENT




EN-41901 / Class 2
BS 7976-2 / 36+

*RODAPIÉ FLEXI



188340 Rodapié Flexi 8x200 **D934**



*PERFIL T 4,5x240 cm. **D461**
188298 Perfil T Sierra Natural
188299 Perfil T Sierra Visón
188300 Perfil T Sierra Gris
188301 Perfil T Sierra Carbón



* Venta a cajas completas / Sold per complete boxes



188287 Sierra Vison 22,5×153,2 cm./8.9"×60.3"

DUNE 30



188286 Sierra Natural 22,5×153,2 cm./8.9"×60.3"
188254 Tabarca Blanco 7,5×23 cm./3"×9.1"
188257 Tabarca Marino 7,5×23 cm./3"×9.1"



188288 Sierra Gris 22,5×153,2 cm./8.9"×60.3"
188245 Tabarca Blanco 15×15 cm./5.9"×5.9"



188289 Sierra Carbon 22,5×153,2 cm./8.9"×60.3"
188252 Tabarca Granate 15×15 cm./5.9"×5.9"



MUL TI NO GAL

12,5x123,5 / 17,8x123,5 / 22,5x123,5

Nogal, elegante y suave, es nuestra serie más dinámica gracias a sus laminas de tres anchos diferentes. Su longitud de 123,5cm es óptima para espacios pequeños, aunque también queda genial en espacios grandes.

Elegant walnut wood design, it stands out because it is served in three different widths that comes mixed to create very dynamic floors. Its length of 123,5cm is very suitable for small places, although it can also be used in big areas as well .

MULTI NOGAL



Variación moderada: variación considerable en el aspecto superficial, los motivos y el color entre un azulejo y otro, y dentro del propio azulejo. Es aconsejable visualizar la gama cromática antes de seleccionar el material

Moderate variation: considerable variation in surface appearance, patterns and color from one tile to another and within the tile itself. It is advisable to view the color gamut before selecting the material



188284 Multi Nogal Claro
12,5/17,8/22,5X123,5 **M943**





188285 Multi Nogal Oscuro
12,5/17,8/22,5X123,5 **M943**



Packing Multi Nogal
3 pcs. 12,5 x 123,5 cm.
6 pcs. 17,8 x 123,5 cm.
3 pcs. 22,5 x 123,5 cm.

FORMAS DE COLOCACIÓN / WAY OF PLACEMENT




EN-41901 / Class 2
BS 7976-2 / 36+

*RODAPÍE FLEXI



188340 Rodapié Flexi 8x200 **D934**



*PERFIL T 4,5x240 cm. D461
188296 Perfil T Nogal Claro
188297 Perfil T Nogal Oscuro



* Venta a cajas completas / Sold per complete boxes



188285 Multi Nogal Oscuro 12,5/17,8/22,5X123,5
188255 Tabarca Rosa 7,5x23 cm./3"x9.1"



188284 Multi Nogal Claro 12,5/17,8/22,5X123,5

ES A TENER EN CUENTA

Instalar C&F es fácil y rápido aunque requiere seguir atentamente las instrucciones. Una instalación incorrecta anulará la garantía del producto. Inspeccione el material y compruebe que los bordes estén rectos y sin daños. No se aceptarán reclamaciones de defectos superficiales después de la instalación. A efectos estéticos, recomendamos colocar las tablas perpendiculares a la ventana y mezclar el contenido de las distintas cajas antes de la instalación. **Por favor consulte atentamente las instrucciones detalladas de colocación que encontrará en las cajas del producto y en la ficha técnica de nuestra web.**



vídeo de colocación

EN KEEP IN MIND

Installing C&F is quick and easy, although it requires to follow the instructions carefully. Incorrect installation will void the product warranty. Check the material and make sure that the edges are straight and undamaged. Claims for surface defects after installation will not be accepted. For aesthetic reasons, we recommend placing the boards perpendicularly to the window and mixing the contents of the different boxes before installation. **Please carefully consult the detailed installation instructions that are to be found in the product boxes and in the technical sheet on our website carefully.**



installation video

FR À PRENDRE EN COMPTE

Poser C&F est simple et rapide si l'on suit attentivement les instructions. Une mauvaise pose annule la garantie du produit. Contrôler le produit pour vérifier que les bords sont droits et qu'ils ne sont pas abîmés. Nous n'acceptons aucune réclamation concernant les défauts de surface après la pose. À des fins esthétiques, il est recommandé de poser les planches de façon perpendiculaire à la fenêtre et de mélanger le contenu de différentes caisses avant la pose. **Veillez consulter attentivement les instructions de pose détaillées que vous trouverez dans les caisses du produit et sur la fiche technique, disponible sur notre site.**



vidéo d'installation

IT DA TENERE IN CONTO

Posare C&F è facile e veloce, ma si devono seguire attentamente le istruzioni. Una posa errata annullerà la garanzia del prodotto. Ispezionare il materiale e verificare che i bordi siano dritti e integri. Non saranno accettati reclami per difetti superficiali dopo la posa. A fini estetici, si consiglia di posare i listoni perpendicolarmente alla finestra e di mischiare il contenuto delle varie scatole prima della posa. **Consultare attentamente le istruzioni dettagliate di posa che si trovano nelle scatole del prodotto e nella scheda tecnica del nostro sito.**



video di installazione

DE ZU BEACHTEN

Die Installation von C&F ist einfach und schnell, erfordert jedoch eine sorgfältige Beachtung der Anweisungen. Eine unsachgemäße Installation führt zum Verlust der Produktgarantie. Überprüfen Sie das Material und stellen Sie sicher, dass die Kanten gerade und unbeschädigt sind. Reklamationen wegen Oberflächenfehlern nach der Installation werden nicht akzeptiert. Aus ästhetischen Gründen empfehlen wir, die Dielen senkrecht zum Fenster zu verlegen und den Inhalt der verschiedenen Pakete vor der Installation zu mischen. **Bitte lesen Sie sorgfältig die detaillierten Verlegeanweisungen auf der Verpackung des Produkts und im technischen Datenblatt auf unserer Webseite.**




Installationsvideo

RU ПРИМЕЧАНИЕ


Установка C&F проста и быстра, однако требует внимательного следования инструкциям. Неправильная установка аннулирует гарантию продукта. Проверьте материал на предмет повреждений и убедитесь, что края ровные и без повреждений. Претензии по поводу поверхностных дефектов после установки не принимаются. Для эстетического эффекта рекомендуем укладывать доски перпендикулярно окну и перемешивать содержимое различных коробок перед укладкой. **Пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с детальными инструкциями по укладке, которые можно найти на коробках продукта и в техническом описании на нашем сайте.**



видео установки



- ES** Zonas de instalación: Habitaciones y pasillos, terrazas acristaladas, baños, cocinas, exteriores, suelos de ducha y saunas.
- EN** Installation areas: 3-Season room, sunrooms, bathrooms, kitchen, outdoor, shower areas, saunas.
- FR** Zones de pose: Chambres et couloirs, terrasses vitrées, salles de bains, cuisine, extérieurs, sols de douche et saunas.
- IT** Zone di posa: Camere da letto e corridoi, verande, bagni, cucine, esterni, pavimenti di docce e saune.
- DE** Installationszonen. Wohnräume und Flure, verglaste Terrassen, Badezimmer, Küchen, Außenbereiche, Duschböden und Saunen.
- RU** Зоны установки. Комнаты и коридоры, остекленные террасы, ванные комнаты, кухни, наружные помещения, полы душевых и саун.



- ES** Los sistemas de calefacción deben estar instalados a un mínimo de 12mm. de separación con el producto. La temperatura no debe exceder nunca los 30°C.
- EN** Embedded radiant heat systems must have a minimum of 12 mm. separation from the product. Maximum operating temperature should never exceed 30°C.
- FR** Chauffage par le sol: le revêtement peut être installé sur un système de chauffage, intégré à plus de 12 mm. La température de fonctionnement maximale ne doit jamais dépasser 30 °C.
- IT** I sistemi di riscaldamento devono essere installati ad almeno 12 mm di distanza dal prodotto. La temperatura non deve oltrepassare i 30 °C.
- DE** Die Heizungssysteme müssen mindestens 12 mm Abstand zum Produkt haben. Die Temperatur darf niemals 30°C überschreiten
- RU** Системы отопления должны быть установлены на расстоянии не менее 12 мм от продукта. Температура никогда не должна превышать 30°C.




- ES** Herramientas: espaciadores, martillo de goma, regla, lápiz, metro, cúter, taco de goma, pegamento de vinilo premium y aguarrás.
- EN** Tools: spacers, rubber mallet, ruler, pencil, tape measure, utility knife, tapping block, premium vinyl adhesive and mineral spirits.
- FR** Outillage nécessaire: Cales d'espacement, maillet en caoutchouc, règle, crayon, mètre ruban et cutter.
- IT** Utensili necessari: Distanziatori, mazza di gomma, riga, matita, nastro metrico e taglierino.
- DE** Erforderliche werkzeuge: Abstandhalter, Gummihammer, Lineal, Bleistift, Maßband und Cutter
- RU** Необходимые инструменты: Расстояние-держатели, резиновый молоток, линейка, карандаш, мерная лента и нож.




- ES** El suelo debe ser estructuralmente firme, estar limpio, seco y nivelado a 5mm en un radio de 3 metros. En suelos de cemento se recomienda usar una capa aislante de polietileno min 0,15 mm.
- EN** Subfloor must be structurally sound, clean, dry and levelled to 5mm within a 3 m. radius. For concrete sub-floor we recommend using a polyethylene layer of at least 0.15mm/6mil as a moisture barrier.
- FR** La surface du plancher existante soit propre, plate, sèche, non friable , que la structure soit saine et plane à 5 mm dans un rayon de 3 m. En supports béton, nous recommandons d'utiliser un polyane d'au moins 0,15 mm.
- IT** Il pavimento deve essere strutturalmente stabile, pulito, asciutto e livellato a 5 mm in un raggio di 3 metri. In pavimenti di cemento, si consiglia di usare uno strato isolante di polietilene min. 0,15 mm.
- DE** Der Boden muss strukturell fest, sauber, trocken und in einem Radius von 3 Metern auf 5 mm Niveau sein. Für Betonböden wird empfohlen, eine Isolierschicht aus Polyethylen mit mindestens 0,15 mm zu verwenden
- RU** Пол должен быть структурно надежным, чистым, сухим и выровненным с отклонением не более 5 мм на радиусе 3 метров. Для бетонных полов рекомендуется использовать изоляционный слой из полиэтилена толщиной не менее 0,15 мм.



- ES** Calcule la superficie de la habitación antes de la instalación y planee un 5% extra de producto para contar con los residuos provocados al cortar. No necesita aclimatación. El piso deberá instalarse únicamente en espacios con temperatura controlada. Es necesario mantener una temperatura constante de 20-25 °C antes y durante la instalación. Después de la instalación, asegúrese de que el piso no esté expuesto a temperaturas menores de 10 °C o mayores de 50 °C
- EN** Calculate the room surface prior to installation and allow an extra 5% of flooring for cutting waste. Acclimatization is not required. Flooring should only be installed in temperature controlled spaces. It is necessary to maintain a constant temperature of 20-25 °C before and during installation. After installation, ensure that the floor is not exposed to temperatures below 10°C or above 50°C
- FR** Calculez la surface de la pièce avant l'installation et planifiez un supplément de 5 à 10 % de la surface pour les coupes et les pertes. Ce produit n'a pas besoin d'être acclimaté. Les lames doivent être installées uniquement dans des environnements à température contrôlée. La température ambiante doit être maintenue de façon constante entre 20-25 °C avant et pendant l'installation. Après l'installation, assurez-vous que le plancher à des températures inférieures à 10 °C ou supérieures à 50 °C.
- IT** Calcolare la superficie della stanza prima della posa e calcolare un 5% extra di prodotto per avere a disposizione i residui provocati tagliando gli elementi. Non richiede acclimatazione. Il pavimento dovrà essere posato solo in spazi con temperatura controllata. È necessario mantenere una temperatura costante di 20-25 °C prima e durante la posa. Dopo la posa, assicurarsi che il pavimento non sia esposto a temperature minori di 10 °C o maggiori di 50 °C.
- DE** Berechnen Sie vor der Installation die Fläche des Raums und planen Sie zusätzlich 5% mehr Material ein, um Verschnitt zu berücksichtigen. Es ist keine Akklimatisierung erforderlich. Der Bodenbelag sollte nur in Räumen mit kontrollierter Temperatur installiert werden. Es ist wichtig, eine konstante Temperatur von 20-25 °C vor und während der Installation aufrechtzuerhalten. Nach der Installation stellen Sie sicher, dass der Boden keiner Temperatur unter 10 °C oder über 50 °C ausgesetzt ist.
- RU** Рассчитайте площадь комнаты перед установкой и запланируйте на 5% больше продукта для учета отходов при резке. Аклиматизация не требуется. Пол должен укладываться только в помещениях с контролируемой температурой. Необходимо поддерживать постоянную температуру в диапазоне 20-25 °C до и во время укладки. После укладки убедитесь, что пол не подвергается температурам ниже 10 °C или выше 50 °C.



- ES** Inspeccione el material para comprobar daños o defectos visibles. Una vez la instalación se haya completado no se aceptarán reclamaciones.
- EN** Inspect material for visible faults or damage. No claims on surface defects will be accepted after installation.
- FR** Inspeccione el material para comprobar daños o defectos visibles. Una vez la instalación se haya completado no se aceptarán reclamaciones.
- IT** Ispezionare il materiale per controllare la presenza di danni o difetti visibili. Una volta completata la posa, non saranno accettati reclami.
- DE** Inspektionieren Sie das Material auf sichtbare Schäden oder Mängel. Nach Abschluss der Installation werden keine Reklamationen akzeptiert.
- RU** Проверьте материал на наличие повреждений или видимых дефектов. После завершения установки претензии не принимаются.




- ES** No instalar sobre: Alfombras, vinilos con respaldo acolchado, tarimas flotantes. Instalar en: Cemento, baldosas, suelos de madera.
- EN** Do not install over: carpet, cushion-backed vinyl and floating floors. Install over: concrete, tiles and wooden floors.
- FR** Ne pas poser sur: tapis, vinyles rembourrés, les planchers flottants. Poser sur : ciment, carrelage, planchers en bois.
- IT** Non posare su: Tappeti, vinili con appoggio imbottito, parquet flottanti. Posare su: Cemento, piastrelle, pavimenti in legno.
- DE** Nicht installieren auf: Teppichen, Vinylböden mit gepolsterter Rückseite, schwimmenden Dielen. Zu installieren auf: Beton, Fliesen, Holzböden.
- RU** Не устанавливать на: ковры, винил с мягкой подкладкой, плавающие паркет. Укладывать на: бетон, плитку, деревянные полы




- ES** Use espaciadores de 6mm entre cualquier objeto fijo (paredes, armarios, etc.) y el producto. En cuartos de baño, dejar 10 mm de separación y rellenar con un sellante de silicona.
- EN** Use 6 mm. spacers between any fixed object (wall, cabinets, etc...) and the product. In bathrooms, leave a space of 10 mm. between the object and fill it with a silicone sealant.
- FR** Utiliser des cales d'espacement de 6 mm entre les objets fixes (murs, armoires, etc.) et le produit. Dans les salles de bains, laisser une séparation de 10 mm et combler avec un mastic à base de silicone.
- IT** Usare distanziatori di 6 mm tra qualsiasi oggetto fisso (pareti, armadi, ecc.) e il prodotto. Nei bagni, lasciare 10 mm di separazione e riempire con un sigillante di silicone.
- DE** Verwenden Sie 6 mm Abstandhalter zwischen festen Objekten (Wänden, Schränken, etc.) und dem Produkt. In Badezimmern lassen Sie 10 mm Abstand und füllen Sie mit einem Silikon-Dichtstoff.
- RU** Используйте расстояние в 6 мм между любыми неподвижными объектами (стенами, шкафами и т. д.) и продуктом. В ванных комнатах оставьте зазор в 10 мм и заполните его силиконовым герметиком.




- ES** Coloque la primera tabla de forma que la lengüeta del click quede mirando en dirección contraria a la pared.
- EN** Place the first plank so that grooved edges are facing away from the walls.
- FR** Placez la première lame de sorte que le bord rainuré soit en face de vous.
- IT** Posare il primo listone di modo che la linguetta del click sia rivolta verso il lato opposto della parete.
- DE** Platzieren Sie das erste Brett so, dass die Klickzunge in entgegengesetzte Richtung zur Wand zeigt.
- RU** Установите первую доску так, чтобы замковый элемент (язычок) смотрел в направлении, противоположном стене.



- ES** Use el martillo de goma para golpear justo encima de las juntas de las tablas y encajarlas perfectamente. ATENCIÓN: un golpe sobre la junta incorrectamente alineada podría dañar la articulación.
- EN** Use the rubber mallet to tap just above the joints of the boards to fit them perfectly. ATTENTION: a blow on the incorrectly aligned joint could damage the joint.
- FR** Utilisez le marteau en caoutchouc pour frapper juste au-dessus des joints des planches et les insérer parfaitement. ATTENTION: un coup sur le joint mal aligné pourrait endommager l'articulation.
- IT** Usare la mazza di gomma per colpire sui giunti dei listoni e incastrarli perfettamente. ATTENZIONE: un colpo sul giunto male allineato potrebbe danneggiare l'unione.
- DE** Verwenden Sie den Gummihammer, um direkt über den Verbindungen der Dielen zu klopfen und sie perfekt einzurasten. ACHTUNG: Ein Schlag auf eine falsch ausgerichtete Verbindung könnte diese beschädigen.
- RU** Используйте резиновый молоток, чтобы ударить прямо над соединениями досок и идеально их встроить. ВНИМАНИЕ: удар по неправильно выровненному соединению может повредить соединение.




- ES** Utilizar el cúter para cortar las tablas.
- EN** Use utility knife to cut the planks.
- FR** Utiliser le cutter pour couper les planches.
- IT** Utilizzare il taglierino per tagliare i listoni.
- DE** Verwenden Sie das Cuttermesser, um die Dielen zu schneiden.
- RU** Используйте ножницы для резки досок.



- ES** Segunda fila, primer tablón: Comience la segunda fila con la parte cortada del último tablón de la fila anterior. Este pieza debe medir al menos 300 mm / 12".
- EN** Second row, first plank: Start the second row with the cut part of the plank of the previous row. This small plank should measure at least 300 mm/12".
- FR** Commencez la deuxième rangée avec la coupe restante de la dernière lame de la rangée précédente. Cette petite lame doit mesurer au moins 300 mm
- IT** Seconda fila, primo listone: Iniziare la seconda fila con la parte tagliata dell'ultimo listone della fila precedente. Questo elemento deve misurare almeno 300 mm.
- DE** Zweite Reihe, erstes Brett: Beginnen Sie die zweite Reihe mit dem zugeschnittenen Ende des letzten Bretts der vorherigen Reihe. Dieses Stück sollte mindestens 300 mm lang sein.
- RU** Второй ряд, первая доска: Начните второй ряд с отрезанной части последней доски предыдущего ряда. Этот кусок должен быть длиной не менее 300 мм.




- ES** Use un martillo y un taco de goma para golpear suavemente en los lados largos de las piezas, asegurándose de que los clicks de las filas anteriores están completamente encajados.
- EN** Use a tapping block and a rubber mallet to gently tap the long sides of the planks into the click of the previous row to make sure they are fully engaged.
- FR** Utiliser un maillet et un bloc en caoutchouc pour tapoter légèrement sur les deux longueurs des pièces, en veillant à ce que les rainures et les languettes des rangées précédentes s'emboîtent bien.
- IT** Usare una mazza e un battitore di gomma per colpire delicatamente sui lati lunghi degli elementi, assicurandosi che i click delle file precedenti siano completamente incastrati.
- DE** Verwenden Sie einen Hammer und einen Gummihammer, um sanft an den langen Seiten der Stücke zu klopfen und sicherzustellen, dass die Klickverbindungen der vorherigen Reihen vollständig eingerastet sind.
- RU** Используйте молоток и резиновую киянку для осторожного удара по длинным сторонам деталей, убедившись, что замки предыдущих рядов полностью встали в одно.



- ES** Escalone las juntas finales en al menos 200 mm.
- EN** Stagger end joints at least 200 mm.
- FR** Escalone las juntas finales en al menos 200 mm.
- IT** Scalare i giunti finali di almeno 200 mm.
- DE** Versetzen Sie die Endfugen um mindestens 200 mm.
- RU** Расположите концевые стыки на расстоянии не менее 200 мм друг от друга.



- ES** Puertas y rodapiés: Coloque un tablón (con el lado decorativo hacia abajo) al lado del marco de la puerta como se muestra en la figura. Luego deslice el tablón debajo del marco.
- EN** Door moulding and skirt boards: Lay a plank (with the decorative side down) next to the door moulding and saw as shown in the figure. Then slide the floorboard under the moulding.
- FR** Cadre de porte: Posez une planche (avec le côté décoratif vers le bas) à côté du cadre de porte.
- IT** Porte e battiscopa: Posare un listone (con il lato decorativo verso il basso) di fianco al telaio della porta come mostrato in figura. Quindi far scorrere il listone sotto il telaio.
- DE** Türen und Fußleisten: Platzieren Sie eine Diele (mit der dekorativen Seite nach unten) neben dem Türrahmen, wie in der Abbildung gezeigt. Schieben Sie dann die Diele unter den Rahmen.
- RU** Двери и плинтусы: Положите доску (с декоративной стороной вниз) рядом с дверным проемом, как показано на рисунке. Затем просуньте доску под раму.



- ES Corte el borde de las ranuras de las tablas adyacentes.
- EN Cut off the lip on the groove of the adjacent planks.
- FR Couper le bord des rainures des planches adjacentes.
- IT Tagliare il bordo delle scanalature dei listoni adiacenti.
- DE Schneiden Sie die Kanten der Nut an den angrenzenden Dielen ab.
- RU Отрежьте края шпунтов соседних досок.



- ES Aplique una fina capa de pegamento.
- EN Apply a thin bead of adhesive.
- FR Étaler une fine couche de colle.
- IT Applicare un sottile strato di colla.
- DE Auftragen einer dünnen Schicht Klebstoff.
- RU Нанесите тонкий слой клея.



- ES Tuberías: Mida el diámetro y perfore un agujero 12mm. más grande. Corte un trozo, y ponga la pieza recortada en su lugar.
- EN Holes for pipes: Measure the diameter of the pipe and drill a hole that 12mm/1/2" larger. Saw a piece and lay the plank in place on the floor. Then lay the sawed piece in place.
- FR Trous pour tuyaux: Mesurez le diamètre du tuyau et percer un trou de 12 mm plus large que le diamètre du tuyau. Sciez un morceau et mettez la planche en place sur le sol. Puis mettre le morceau scié en place.
- IT Tubature: Misurare il diametro e fare un foro di 12 mm più grande. Tagliarne un pezzo e mettere l'elemento nella sua posizione.
- DE Rohre: Messen Sie den Durchmesser und bohren Sie ein Loch, das 12 mm größer ist. Schneiden Sie ein Stück ab und setzen Sie das zugeschnittene Stück an seinem Platz ein.
- RU Трубы: Измерьте диаметр и просверлите отверстие на 12 мм больше. Отрежьте кусок и установите обрезанную деталь на место.



- ES Mida el área sobre la que se va a instalar, el ancho de la última fila no debe ser menor a 50 mm., en caso contrario, ajuste el ancho de la primera fila antes de comenzar la instalación
- EN Measure the area to be installed; the width of the last row should not be less than 50mm. If so, adjust the width of the first row to be installed.
- FR La largeur de la planche de la dernière rangée ne doit pas être inférieure à 50 mm. Si c'est le cas, ajustez la largeur de la première rangée à installer.
- IT Misurare l'area su cui verrà posato; la larghezza dell'ultima fila non deve essere minore di 50 mm, in caso contrario, regolare la larghezza della prima fila prima di iniziare la posa.
- DE Messen Sie den Bereich, auf dem installiert werden soll. Die Breite der letzten Reihe sollte nicht weniger als 50 mm betragen. Andernfalls passen Sie die Breite der ersten Reihe vor Beginn der Installation an.
- RU Измерьте область, на которую будет установлено покрытие. Ширина последнего ряда не должна быть менее 50 мм. В противном случае, отрегулируйте ширину первого ряда перед началом установки.



- ES** Islas de cocina: No instale la isla directamente sobre el producto. La calidad del producto puede garantizarse siempre y cuando éste pueda moverse libremente.
- EN** Kitchen island: Do not install your kitchen island directly over your floor. The floor's quality can be guaranteed as long as the floor can be moved freely.
- FR** N'installez pas vos éléments de cuisine directement au-dessus de votre plancher. La qualité du plancher peut être garantie tant que le plancher peut se déplacer librement.
- IT** Isole per cucine: Non appoggiare l'isola direttamente sul prodotto. La qualità del prodotto può essere garantita a condizione che possa muoversi liberamente.
- DE** Inseln in der Küche: Installieren Sie die Insel nicht direkt auf dem Produkt. Die Qualität des Produkts kann nur gewährleistet werden, wenn es frei beweglich bleibt.
- RU** Острова на кухне: Не устанавливайте остров непосредственно на покрытие. Качество продукта может быть гарантировано только при условии, что оно может свободно перемещаться.





- ES** No necesita molduras en forma de "T" en las puertas.
- EN** No T-molds required in doorways.
- FR** Ne nécessite pas de moulures en forme de T au niveau des portes.
- IT** Non richiede coprifilo a "T" nelle porte.
- DE** Es sind keine T-förmigen Abschlussleisten an den Türen erforderlich.
- RU** Не требуются молдинги в форме буквы "Т" у дверей.



- ES** En cuartos de baño dejar 10mm. de junta de expansión y rellenar con silicona.
- EN** Be sure to leave 10 mm. expansion gaps and fill them in with a premium silicone-based sealant.
- FR** Dans les salles de bains, laisser un joint de dilatation de 10 mm et combler avec de la silicone.
- IT** Nei bagni lasciare 10 mm di giunto di dilatazione e riempire con silicone.
- DE** Im Badezimmer einen Abstand von 10 mm für die Ausdehnungsfuge lassen und mit Silikon ausfüllen.
- RU** В ванных комнатах оставьте зазор в 10 мм для расширения и заполните его силиконом.


ESPECÍFICO PARA LA SERIE MULTI NOGAL / SPECIFIC FOR MULTI NOGAL SERIES / SPECIFICITE POUR LA SERIE MULTINOAL / SPEZIELL FÜR DIE MULTINOAL-SERIE / СПЕЦИФИЧНО ДЛЯ СЕРИИ MULTINOAL

- ES** Nota: En cada fila DEBE usarse una lama de ancho de 6.9" / 176 mm. Debe seguirse esta secuencia a lo largo de toda la instalación.
- EN** Note: In each row **MUST** be used a 6'5" / 176mm mould. This sequence must be followed along the whole installation.
- FR** Une rangée de lames en 178 mm de largeur DOIT être utilisée systématiquement pour séparer les rangées de lames des deux autres largeurs. Cette séquence doit être suivie tout au long de l'installation.
- IT** N.B. In ogni fila SI DEVE usare un listone largo 178 mm. Si deve seguire questa sequenza in tutta la posa.
- DE** N.B. In jeder Reihe muss eine Diele mit einer Breite von 178 mm verwendet werden. Diese Abfolge muss während der gesamten Installation eingehalten werden.
- RU** Примечание: В каждом ряду обязательно использовать доску шириной 178 мм. Эта последовательность должна быть соблюдена на протяжении всей установки.



DESMONTAJE / DISASSEMBLING / DÉMONTAGE / SMONTAGGIO / DEMONTAGE / Демонтаж

- ES** Para desmontar, simplemente levante los tableros uno a uno siguiendo la secuencia inversa de instalación.
- EN** To disassemble, lift the planks one by one following the inverse sequence of the installation.
- FR** Pour démonter, il suffit de soulever les planches une par une après la séquence d'installation inverse.
- IT** Per smontare, basta sollevare i listoni uno alla volta seguendo la sequenza contraria alla posa.
- DE** Zum Demontieren heben Sie einfach die Dielen nacheinander an, indem Sie die umgekehrte Reihenfolge der Installation befolgen.
- RU** Чтобы разобрать, просто поднимите доски одну за другой, следуя обратной последовательности установки.




INSTALACIÓN EN BAÑOS (JUNTA 10mm.) / BATHROOM INTALLATION (GAP 10mm.) / INSTALLATION DANS LES SALLES DE BAINS (JUNTA 10mm.) / POSA IN BAGNI (GIUNTO 10 mm.) / INSTALLATION IN BADEZIMMERN (10 mm AUSDEHNUNGSFUGE) / УСТАНОВКА В ВАННЫХ КОМНАТАХ (ЗАЗОР 10 mm)

Con azulejos preexistentes en pared / With preexisting wall tiles / Avec des tuiles murales préexistants / Con piastrelle preesistenti su parete / Bei vorhandenen Fliesen an der Wand / С существующей плиткой на стене




- ES** Dejar 10mm. de junta de expansión, rellenar con silicona y cubrir con una moldura escocia.
- EN** Leave 10mm. expansion joint, fill with silicone and cover with a scotch molding.
- FR** Laisser 10 mm de joint d'expansion, remplir de silicone et couvrir d'un moulage écossais.
- IT** Lasciare 10 mm di giunto di dilatazione, riempire con silicone e coprire con una modanatura Scozia.
- DE** Lassen Sie eine 10 mm Ausdehnungsfuge, füllen Sie diese mit Silikon und bedecken Sie sie mit einer Schottlandleiste.
- RU** Оставьте зазор в 10 мм для расширения, заполните его силиконом и закройте молдингом типа "эсочка"

Con nuevos azulejos en pared / With new wall tiles / Avec de nouvelles tuiles murales / Con nuove piastrelle su parete / Mit neuen Fliesen an der Wand / С новыми плитками на стене



- ES** Coloque los azulejos de la pared a una altura de 6mm. Coloque también junta perimetral de 10 mm. entre la pared y C&F. Rellenar el hueco con silicona y colocar la tabla bajo el azulejo. Rejuntar.
- EN** Lay the wall tiles at a height of 6mm. Also place 10mm perimeter gasket between wall and C&F. Fill the gap with silicone and place the board under the tile. Grout.
- FR** Placez les tuiles murales à une hauteur de 6mm. Placez également l'articulation périphérique de 10 mm entre le mur et C&F. Remplissez l'espace avec du silicone et placez la planche sous la tuile. Rejoindre.
- IT** Posare le piastrelle della parete a un'altezza di 6 mm. Posare anche un giunto perimetrale di 10 mm tra la parete e C&F. Riempire lo spazio con silicone e posare il listone sotto la piastrella. Riempire.
- DE** Platzieren Sie die Fliesen 6 mm über dem Boden. Legen Sie auch eine 10 mm Perimeterfuge zwischen der Wand und dem C&F. Füllen Sie den Spalt mit Silikon und setzen Sie die Diele unter die Fliese. Verfugen Sie anschließend.
- RU** Установите плитки на стене на высоте 6 мм. Также установите периметральный зазор в 10 мм между стеной и C&F. Заполните промежуток силиконом и установите доску под плитку. Затем заделайте швы.

RODAPIÉ FLEXI



188340 Rodapié Flexi 8x200 D934


- ES** Flexi es un rodapié fabricado en PVC semi flexible. Combina las excelentes propiedades de resistencia del PVC rígido con un grado de flexibilidad idóneo para su adaptación a paredes irregulares o ligeramente curvas. Su remate en escocia facilita la limpieza, evitando la acumulación de gérmenes. Muy adecuado para cubrir las juntas perimetrales. Fácil de instalar, se pega a la pared con cola de contacto o adhesivo para pvc, descansando sobre C&F sin aprisionarlo. Es perfecto para reformas y obra nueva.
- EN** Flexi is a profile made of semiflexible PVC intended to be placed as a skirting in all kind of walls. It combines the excellent properties of rigid PVC with the appropriate degree of flexibility, which allows its installation in irregular walls or smooth curves. Its geometry, which ends with a smooth curve, makes easier the cleaning, avoiding the accumulation of germ. Also useful to cover the typical expansion joints in perimeters. Easy to install, glued to the wall with contact glue or adhesive for pvc, laying on C&F without pressing it. This profile is perfect for new or reform works and also for projects.
- FR** Flexi est une pvc semi-flexible. il combine les excellentes propriétés de résistance du PVC rigide avec un degré de flexibilité adapté à l'adaptation aux murs inégaux ou légèrement incurvés. Sa finition en Ecosse facilite le nettoyage, en évitant l'accumulation de germes. Très approprié pour couvrir les joints périphériques. Facile à installer, il est placé collé au mur et reposant sur C&F sans l'emprisonner. Il est parfait pour les rénovations et les nouvelles constructions.
- IT** Flexi è un battiscopa fabbricato in PVC semi flessibile. Combina le eccellenti proprietà di resistenza del PVC rigido con un grado di flessibilità idoneo per adattarsi alle pareti irregolari o leggermente curve. La finitura Scozia agevola la pulizia, evitando l'accumulo di germi. Molto adeguato per coprire i giunti perimetrali. Facile da posare, si incolla alla parete con colla a contatto o adesivo per PVC, appoggiandolo sul C&F senza bloccarlo. È perfetto per ristrutturazioni e opere nuove.
- DE** Flexi ist eine Sockelleiste aus halbflexiblem PVC. Es kombiniert die hervorragenden Festigkeitseigenschaften von starrem PVC mit einer geeigneten Flexibilität zur Anpassung an unebene oder leicht gebogene Wände. Sein Abschlussprofil erleichtert die Reinigung und verhindert die Ansammlung von Keimen. Es eignet sich sehr gut zur Abdeckung der Perimeterfugen. Einfach zu installieren, wird es mit Kontaktkleber oder PVC-Kleber an der Wand befestigt, wobei es auf C&F aufliegt, ohne es einzuspannen. Ideal für Renovierungen und Neubauten.
- RU** Flexi - это плинтус из полусгибаемого ПВХ. Он сочетает отличные свойства прочности жесткого ПВХ с подходящей степенью гибкости для приспособления к неровным или слегка изогнутым стенам. Его заканчивание в виде "эсочки" облегчает уборку, предотвращая накопление бактерий. Очень удобен для закрытия периметральных швов. Легко устанавливается с использованием контактного клея или клея для ПВХ, укладывается на С&Ф без его захвата. Идеально подходит для ремонта и новых строительных проектов.

PERFIL T



- ES** Para superficies mayores de 400m² usar nuestros perfiles de "T". For areas bigger than 400m² our "T" moldings are needed.
- EN** bigger than 400m² our "T" moldings are needed.
- FR** Pour les surfaces de plus de 400 m² recommandé d'utiliser des profils T.
- IT** Per superfici superiori a 400 m² usare i nostri profili a "T".
- DE** Für Flächen über 400 m² verwenden Sie unsere T-Profilprofile.
- RU** Для поверхностей площадью более 400 квадратных метров используйте наши профили типа "Т".

PELDAÑOS / STEPS



- ES** En el mercado existen soluciones específicas para productos de vinilo SPC, como los de la marca Schluter.
- EN** In the market there are specific solutions for SPC vinyl steps, such as those of the Schluter brand.
- FR** Sur le marché, il existe des solutions spécifiques pour les produits vinyles SPC, tels que ceux de la marque Schluter.
- IT** Sul mercato esistono soluzioni specifiche per prodotti in vinile SPC, come quelli del marchio Schluter.
- DE** Es gibt spezifische Lösungen auf dem Markt für SPC-Vinylprodukte, wie sie von der Marke Schlüter angeboten werden.
- RU** На рынке существуют специализированные решения для продуктов из винилового композита SPC, такие как у Schluter.

CLICK&FLOOR Vs Otros suelos / Other floors / Autres sols / Altri pavimenti / Andere böden / против других полов

	C&F SPC	LUXURY VINYL	WPC	LAMINADO
ES 100% impermeable EN 100% waterproof FR 100% impermeable IT 100% impermeable DE 100 % wasserdicht RU 100% водонепроницаемый	✓	✓	✓	X
ES Estable contra cambios bruscos de temperatura EN Stable against sudden temperature change FR Stable en cas de changements brusques de température IT Stabile alle variazioni brusche di temperatura DE Beständig gegen plötzliche Temperaturschwankungen RU Стойкий к резким изменениям температуры	✓	X	X	✓
ES Estable a la luz solar directa EN Stable to direct sunlight FR Stable face à la lumière directe du soleil IT Stabile alla luce solare diretta DE Beständig gegen direktes Sonnenlicht RU Стойкий к прямому солнечному свету	✓	X	X	✓
ES No necesita perfiles de transición en puertas EN It does not need transition profiles in doors FR Ne nécessite pas de profilés de transition au niveau des portes IT Non richiede profili di transizione nelle porte DE Keine Übergangsprofile an Türen erforderlich RU Не требуется использование переходных профилей у дверей	✓	X	✓	X
ES Muy resistente a las marcas por impacto y peso de muebles EN Very resistant to impact marks and furniture weight FR Très résistant aux traces dues à l'impact et au poids des meubles IT Molto resistente ai segni dovuti a urti e al peso dei mobili DE Sehr widerstandsfähig gegenüber Abdrücken durch Möbelstücke und Gewichtseinflüsse RU Очень устойчив к следам от ударов и веса мебели	✓	X	X	✓
ES No necesita aclimatación EN It does not need acclimation FR Ne nécessite pas d'acclimation IT Non richiede acclimatazione DE Keine Akklimatisierung erforderlich RU Не требуется акклиматизация.	✓	X	✓	X

	C&F SPC	LUXURY VINYL	WPC	LAMINADO
ES No marca las pequeñas irregularidades del subsuelo EN It does not mark the little irregularities of the subfloor FR Ne fait pas ressortir les petites irrégularités du support IT Non evidenzia le piccole irregolarità del fondo di posa DE Verdeckt kleinere Unebenheiten des Unterbodens. RU Не выделяет мелкие неровности основания.	✓	X	✓	✓
ES Apto para todas las habitaciones EN Suitable for all rooms FR Convient à toutes les pièces IT Adatto per tutte le stanze DE Geeignet für alle Räume. RU Подходит для всех помещений.	✓	X	X	X
ES Requiere muy poca preparación del subsuelo EN It requires very little subfloor preparation FR Exige un minimum de préparation du support IT Richiede una minima preparazione del fondo di posa DE Benötigt nur geringe Vorbereitung des Untergrunds RU Требуется минимальная подготовка основания.	✓	X	✓	✓
ES Fácil de instalar EN Easy to install FR Facile à installer IT Facile da posare DE Einfach zu installieren RU Простота установки	✓	X	✓	X
ES Absorbe los sonidos EN It absorbs sounds FR Absorbe les sons IT Assorbe i rumori DE Absorbiert Geräusche RU Поглощает звук	✓	X	✓	X
ES Muy bajas emisiones de VOC EN Very low VOC emissions FR Faibles émissions de VOC IT Bassissime emissioni di VOC DE Sehr niedrige VOC-Emissionen RU Очень низкий уровень выбросов VOC	✓	✓	✓	X
TOTAL:	100%	16%	67%	42%

EMBALAJE / PACKAGING

							
FORESTA	3,6671	12	24,24	53,44	35	3,2723	114,5323
MULTI NOGAL	4,6007	12	22,00	48,50	44	2,6083	114,7660
PERFIL T		20	12,50	27,56	72		
ROBLE	2,3811	5	17,50	38,58	60	2,0998	125,9928
ROBLE ULTRAMATT	2,3604	6	21,40	47,18	48	2,5419	122,0140
RODAPIE FLEXI		10	7,20	15,87	64		
ROVERE	2,8779	7	20,51	45,21	52	2,4323	126,4798
SIERRA	2,9011	7	20,30	44,75	48	2,4128	115,8191

CÓDIGOS DE VENTA / SALES CODES

	Venta a pieza	Sold per piece	Vendu à l'unité	Verkauf Stückweise	Vendita al pezzo	Продается по м2	يباع بالقطعة
	Venta en m² y a cajas completas	Sold per sqm in complete boxes	Vendu au m2 et boîte complète	Verkauf per m² und per Verpackungseinheit	Vendita a m² e scatola piena	Продается по м2 и кратно коробкам	وبالعلب الكاملة يباع بالمتر المربع

SÍMBOLOS DE EMBALAJE / PACKAGING SYMBOLS

	ES	EN	FR	DE	IT	RU	AR
	Pieza /m²	Piece /sqm	Pièce/m²	Stück /m²	Pezzo/m²	Штуки/м2	قطعة / m²
	Piezas /caja	Pieces /box	Pièces /carton	Stück /Schachtel	Pezzi/scatola	Штук /коробка	قطعة/الكرتون
	Kg /caja	Kg /box	Kg /carton	Kg /Schachtel	Kg/scatola	Кг /коробка	وزن الكرتون / بالكيلو غرام
	Libras /caja	Lbs /box	Livre /carton	Lbs /Schachtel	Lb/scatola	фунты /короба	وزن الكرتون /Lbs
	Cajas /pallet	Boxes /pallet	Cartons /palettes	Schachteln /Palette	Scatole/pallet	коробки/паллет	كرتون / اللوحه
	m² /caja	Sqm /box	m² /carton	m² /Schachteln	m² /scatola	м² /поробка	كرتون / m²
	m² /pallet	Sqm /pallet	m² /palette	m² /Palette	m² /pallet	м² /паллет	اللوحه / m²

© Copyright DUNE CERAMICA S.L. Reservados todos los derechos.
Catálogo Click&Floor - Julio 2024
Las fotografías de ambiente de este catálogo son imágenes de inspiración.
Para conocer los usos y características de cada producto, consulte la ficha técnica en la web www.duneceramics.com
Dune Cerámica se reserva el derecho de modificar las características de sus productos sin preaviso de ningún tipo.
Los acabados se dan a título indicativo, quedando bajo reserva los ajustes de los colores consecuencia de las técnicas de impresión.
Por ello, las fotografías de los productos expuestos no son contractuales. La interpretación de las ilustraciones estará en función del criterio del creador.
Los textos que aparecen en el catálogo quedan bajo reserva de posible error por composición o inserción de página.
Este catálogo es meramente informativo.

© Copyright DUNE CERAMICA S.L. All rights reserved.
Click&Floor Catalogue - July 2024
The ambience-setting images on this catalogue are only inspirational pictures.
For technical and use information of each product, please consult the datasheet on our website www.duneceramics.com
Dune Cerámica reserves the right to change the characteristics of its products without prior notice.
Information about the finishes of the goods is only provided as a guide.
As a result of the printing techniques, there might be differences between the colours printed in this catalogue and those of the real products.
Colours shown in this catalogue are not contractual. The images are for illustration purpose only and are subject to the designers interpretation.
This catalogue is for information purposes only.

DUNE

UNIQUE MATTERS

SPAIN

Oficinas Centrales / Headquarters

Partida Rachina s/n, 12130
Sant Joan de Moró (Castellón)
Tel.: +(34) 964 657 400
dune@duneceramics.com
www.duneceramics.com

MEXICO

Tel./F x: +52(55) 53004576
ventas@dune.com.mx
Sevilla 821
Col. Portales Sur
Delegación Benito Juárez
C.P. 03300

ARGENTINA

Tel.: +54 114 6362568
Fax: +54 114 6740135
administracion@duneargentina.com.ar
José Bonifacio, 3844
C1407 HEL Buenos Aires

PORTUGAL

Tel.: +351 261430070
Fax: +351 261430079
gamauno@gamauno.pt
Rua da Cruz, 86
2565-031 Campelos
Torres Vedras

