DUNE
UNIQUE MATTERS

ТЕХНИЧЕСКОЕ РУКОВОДСТВО

Руководство по укладке каменной мозаики

Рекомендации по укладке, затирке и уходу за мозаикой из натурального камня.

01 Подготовка поверхности

Перед укладкой покрытия основание должно быть прочным, чистым и идеально ровным.

Если основание неровное, выровняйте его подходящими составами. Устраните также трещины и дефекты, чтобы стена стала совершенно гладкой.

> 2 мм
Перепад, при котором основание нужно **выровнять** подходящими составами.

< 2 %
Макс. допустимая влажность **стены** перед укладкой.

02 Клеевой состав

Выбор клея зависит от ряда факторов, которые стоит оценить заранее.

- Материал облицовываемого основания (гипсокартон, синтетические панели, гипс, дерево...).
- Стабильность основания.
- Площадь облицовки.
- Условия окружающей среды.
- Требуемая скорость выполнения работ.

Рекомендуемые DUNE клеи испытаны на нашем предприятии в контролируемых условиях на жёстких основаниях из кирпича или бетона. При любом другом способе укладки рекомендуется предварительное испытание, а при сомнениях — консультация с DUNE или с производителем клея.

ВСЕГДА ДЕЛАЙТЕ ПРОБУ

Перед укладкой всего материала проверьте систему минимум на **2 плитках**.

DUNE рекомендует укладку на **плиточный клей C1 или C2**. Эпоксидные клеи применять нельзя. Убедитесь также, что выбранный клей подходит для укладываемого материала.

03 Укладка

Хороший темп работы и свежий клей — залог чистой и долговечной укладки.

1 Начинать снизу

- Рекомендуется укладывать снизу вверх, давая нижним рядам высохнуть.

2 Нанести клей

- Нанести тонкий слой (ок. 3 мм) на место укладки плитки.
- Расчесать зубчатым шпателем № 3 до образования борозд.

3 Уложить плитку

- Пока клей мягкий и до образования сухой плёнки на поверхности.
- Слегка прижать для хорошего сцепления и устранения пустот под плиткой.

4 Соблюдать равные швы

- Расстояние между листами должно быть равно шву между чипами.

5 Аккуратно стыковать сетки

- На нерегулярной мозаике стоит снять и переклеить несколько чипов на стыке двух сеток для лучшего вида.

ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ОБРАБОТКА КАМНЯ

Перед укладкой или затиркой обработайте плитку нашей **пропиткой от пятен**, сохраняющей исходный вид камня, или **защитным воском**, усиливающим цвет и блеск.





РАЗЛИЧИЯ В ТОНЕ

Смешивайте содержимое разных коробок, чтобы различия в тоне распределились равномерно. Для лучшего смешивания заказывайте на **5 % больше** материала.

Это природный продукт: тон зависит от состава камня, который непостоянен и зависит от участка карьера, где он добыт.

04 Особые случаи и продукты

Некоторые модели и места укладки требуют дополнительных мер.

Модели со смолой	Мозаику DUENDE **нельзя** укладывать рядом с источниками тепла: радиаторами, саунами, плитами.
Душевые и влажные зоны	Перед укладкой рекомендуется нанести гидроизоляционный слой.
Бассейны	Натуральный камень **не подходит** для бассейнов.

05 Затирка швов

Итоговый вид зависит как от материала, так и от чистоты при нанесении.

Перед затиркой обработайте плитку пропиткой от пятен или защитным воском, как указано в разделе 03.

1 Подготовить швы

- Швы должны быть чистыми и сухими, глубиной не менее 2 мм.

2 Нанести затирку

- Распределить гладким шпателем, заполняя все швы.

3 Сразу очистить

- Не давайте излишкам высохнуть: удаляйте их сразу губкой, смоченной водой и pH-нейтральным средством.
- Никогда не используйте абразивные средства.

Не применять эпоксидные затирки. См. таблицу затирок в разделе 07.

ПРАВИЛЬНО ВЫБЕРИТЕ ЦВЕТ

Цвет затирки влияет на итоговый вид. DUNE советует сделать пробу перед затиркой всей поверхности: светлые тона для стен, тёмные — для пола.

Модели с защитой из смолы: Мозаику DUENDE нельзя чистить средствами для эпоксидной смолы.

06 Очистка и уход

Ежедневный уход прост при использовании подходящих средств.

Регулярную очистку можно выполнять обычными pH-нейтральными средствами, без абразивных материалов.

Для облегчения ухода рекомендуется периодически наносить пропитку от пятен или защитный воск.

07 Рекомендуемые продукты

Клеи, средства для обработки и затирки.

Клеи

Производитель	Плиточный клей C1 C1 concrete glue	Плиточный клей C2 C2 concrete glue	Эпоксидный клей Epoxy adhesive
KERAKOLL	ESPECIAL ECO	H 40 ECO FLEX	SUPERFLEX ECO
MAPEI	TIXOBOND	KERAFLEX MAXI S-1	KERALASTIC T

Производитель	Клеевой раствор с латексом Latex adhesive mortar
LATICRETE	Mortar 211 + Laticrete 4237

Средства для обработки

Поверхность Surface	Код Code	Описание Description	Код PHP Recommended retail price
СТЕКЛО · Glass	185463	ANTIGLISS	D787
КАМЕНЬ · Stone	184507	ЗАЩИТНЫЙ ЖИДКИЙ ВОСК Liquid protective wax	D945
КАМЕНЬ · Stone	184508	ПРОПИТКА ОТ ПЯТЕН Stain-proof sealer	D969

Затирки

Производитель	Цементная затирка Cement grouting material	Эпоксидная затирка Epoxy grouting material
KERAKOLL	FUGABELLA ECO PORCELANA	FUGALITE
MAPEI	KERACOLOR FF	KERAPOXY
LATICRETE	LATICRETE серия 1600	—

DUNE

UNIQUE MATTERS

ГЛАВНЫЙ ОФИС
Partida Rachina, 12130 - Sant Joan de Moró (Castellón) - Испания

КОНТАКТЫ
+34 964 657 400
dune@duneceramics.com
www.duneceramics.com