PAVIMENTO VINÍLICO SPC

DUNE
CLICK&FLOOR



30 YEARS
LIMITED GUARANTEE
RESIDENTIAL

15 YEARS
LIMITED GUARANTEE
LIGHT COMMERCIAL

1. **Capa de protección contra rayos UV (cuarzo y uretano)**
Proporciona durabilidad extra y protege los colores.

2. **Capa de desgaste 0.5mm ultra resistente (Serie Foresta 0.30mm)**
Previene el desgaste excesivo, aporta resistencia al rayado y proporciona unaprotección superior contra las manchas y los golpes.

3. **Capa decorativa con relieve sincronizado**
Los diseños realistas se imprimen en alta resolución, creando un estilo natural único.

4. **Núcleo rígido a base de piedra caliza <75% y PVC >25%**
Núcleo rígido exclusivo. 100% impermeable, previene la expansión y contracción. No se curva.

5. **Instalación con Click**
Montaje fácil, limpio y sin esfuerzo.

6. **Capa de insonorización de 1mm (material virgen IXPE-P)**
Aísla acústicamente, fija el producto sobre la superficie y absorbe las imperfecciones del subsuelo. Instalación sin adhesivos, directamente sobre el suelo.

FORESTA 17,8x153,2 cm./7”x60.3”

4F DROP-LOCK TECHNOLOGIES

4,5	0,3 mm	3,5				V2
Espesor total	Capa de uso	Espesor del núcleo	Canto recto	Relieve natural	Clase 2	Destonificación leve

TRÁNSITO DOMÉSTICO INTENSO (23)

TRÁNSITO COMERCIAL (33)

Bfl-s1
Ignífugo

U.S. GREEN BUILDING COUNCIL LEED USGBC

Ortho Phthalate Free

ANTIBACTERIAL

LOW VOC

RECYCLABLE

WOOD 0% CONTENT

INDOOR AIR QUALITY A+ (A+ A B C)

EMBALAJE	M² / CAJA	PIEZAS / CAJA	KG. / CAJA	PIEZA / M²	M² / PALET	KG. / PALET
Foresta 17,8x153,2 cm./7”x60.3”	3,2723	12	24,24	3,6671	114,5323	848,4
Rodapié 8x240 cm./3.15”x94.4”	-	10	17	-	-	1224

PAVIMENTO VINÍLICO SPC

DUNE CLICK&FLOOR

/ Información técnica

DATOS GENERALES

Descripción	Norma	Resultado
Clase de uso	EN ISO 10874	Clase 23/31
Resistencia al desgaste (IP)	ISO 24388, método A	≥2000 ciclos
Resistencia al impacto (mm), bola grande	EN 13329, anexo F	≥1600mm
Resistencia al microrayado	EN 16094	≤MSR-A2
Ensayo pata de mueble	EN 424	Sin daño visible
Resistencia a las manchas	EN 438-2	Grupo 1 y 2: Grado 5, Grupo 3: Grado 4
Hinchamiento	ISO 24336	≤ 12%
Resistencia a la luz	ISO 105-B02:2014	≥ Grado 6
Transmisión de impacto de sonido – reducción	ISO 10140-1	18 dB
Transmisión del ruido aéreo	ISO 10140-2	68 dB
Transmisión de impacto de sonido	ISO 10140-3	42 dB

MEDIOAMBIENTE, SEGURIDAD Y SALUD

Descripción	Norma	Resultado
Emisión de formaldehído	EN 717 -1	E1
Emisiones de COVs	ISO 16000	VOC A+
Reacción al fuego	EN 13501-1	Bfl -s1
Resbaladicidad	EN 13893	≥0.3
Resbaladicidad	DIN 51130	R10
Resistencia al deslizamiento	EN 16165	Clase 2

/ Instalación

Instalar C&F es fácil y rápido aunque requiere seguir atentamente las instrucciones. Una instalación incorrecta anulará la garantía del producto. Inspeccione el material y compruebe que los bordes estén rectos y sin daños. No se aceptarán reclamaciones de defectos superficiales después de la instalación. A efectos estéticos, recomendamos colocar las tablas perpendiculares a la ventana y mezclar el contenido de las distintas cajas antes de la instalación. **Por favor consulte atentamente las instrucciones detalladas de colocación que encontrará en las cajas del producto y en nuestra web.**

Manual de instalación

Partida Rachina, s/n. 12130 San Juan de Moró (Castellón)- España Tel.: +(34) 964 657 400 - Fax:+(34) 964 657 401 - dune@duneceramics.com
www.duneceramics.com