SOL VINYLE SPC

DUNE
CLICK&FLOOR



30 YEARS
LIMITED GUARANTEE
RESIDENTIAL

15 YEARS
LIMITED GUARANTEE
LIGHT COMMERCIAL

1. **Couche de protection anti-UV (quartz et uréthane)**
Offre une durabilité accrue et protège les couleurs.

2. **Couche d'usure ultra-résistante de 0,5 mm (série Foresta 0,30 mm)**
Empêche l'usure excessive, résiste aux rayures et offre une protection supérieure contre les taches et les chocs.

3. **Couche décorative avec relief synchronisé**
Les motifs réalistes sont imprimés en haute résolution pour un style naturel unique.

4. **Noyau rigide à base de calcaire <75 % et de PVC >25 %**
Noyau rigide exclusif. 100 % étanche, empêche la dilatation et la contraction. Ne se déforme pas.

5. **Installation par clic**
Pose facile, propre et sans effort.

6. **Sous-couche acoustique de 1 mm (IXPE-P vierge)**
Isole acoustiquement, maintient le produit sur le support et absorbe les irrégularités du sol. Pose sans colle, directement sur le sol existant.

FORESTA 17,8x153,2 cm/7"x60.3"

4F DROP-LOCK TECHNOLOGIES



Épaisseur totale



Couche d'usure



Épaisseur du noyau


Bord droit


Relief naturel


Classe 2



Variation de teinte légère



TRAFIC DOMESTIQUE INTENSE



TRAFIC COMMERCIAL



Ignifuge















EMBALLAGE	M² / CARTON	PIÈCES / CARTON	KG / CARTON	PIÈCES / M²	M² / PALETTE	KG / PALETTE
Foresta 17,8x153,2 cm./7"x60.3"	3,2723	12	24,24	3,6671	114,5323	848,4
Rodapié 8x240 cm./3.15"x94.4"	-	10	17	-	-	1224

/ Informations techniques

DONNÉES GÉNÉRALES

Description	Norme	Résultat
Classe d'usage	EN ISO 10874	Classe 23/31
Résistance à l'usure (IP)	ISO 24388, méthode A	≥2000 cycles
Résistance aux chocs (mm), grosse bille	EN 13329, annexe F	≥1600mm
Résistance aux micro-rayures	EN 16094	≤MSR-A2
Essai pied de meuble	EN 424	Aucun dommage visible
Résistance aux taches	EN 438-2	Groupes 1 et 2 : degré 5, groupe 3 : degré 4
Gonflement	ISO 24336	≤ 12%
Résistance à la lumière	ISO 105-B02:2014	≥ degré 6
Réduction des bruits d'impact	ISO 10140-1	18 dB
Isolement aux bruits aériens	ISO 10140-2	68 dB
Transmission des bruits d'impact	ISO 10140-3	42 dB

ENVIRONNEMENT, SÉCURITÉ ET SANTÉ

Description	Norme	Résultat
Émission de formaldéhyde	EN 717 -1	E1
Émissions de COV	ISO 16000	COV A+
Réaction au feu	EN 13501-1	Bfl -s1
Glissance	EN 13893	≥0.3
Glissance	DIN 51130	R10
Résistance au glissement	EN 16165	Classe 2

/ Pose

La pose de C&F est simple et rapide, mais nécessite de suivre attentivement les instructions. Une pose incorrecte annulera la garantie du produit. Inspectez le matériau et vérifiez que les bords sont droits et intacts. Aucune réclamation pour défaut de surface ne sera acceptée après la pose. Pour un meilleur rendu esthétique, nous recommandons de poser les lames perpendiculairement à la fenêtre et de mélanger le contenu de plusieurs cartons avant la pose. **Veuillez consulter attentivement les instructions de pose détaillées fournies dans les cartons et sur notre site web.**

Notice de pose