SPC-VINYLBODEN

DUNE
CLICK&FLOOR



30 YEARS
LIMITED GUARANTEE
RESIDENTIAL

15 YEARS
LIMITED GUARANTEE
LIGHT COMMERCIAL

1. **UV-Schutzschicht (Quarz und Urethan)**
Sorgt für zusätzliche Haltbarkeit und schützt die Farben.

2. **Ultra-widerstandsfähige Nutzschicht 0,5 mm (Serie Foresta 0,30 mm)**
Verhindert übermäßigen Verschleiß, bietet Kratzfestigkeit und überlegenen Schutz gegen Flecken und Stöße.

3. **Dekorschicht mit Synchronprägung**
Die realistischen Designs werden in hoher Auflösung gedruckt und erzeugen eine einzigartige natürliche Optik.

4. **Starrer Kern aus <75 % Kalkstein und >25 % PVC**
Exklusiver starrer Kern. 100 % wasserfest, verhindert Ausdehnen und Schrumpfen. Verzieht sich nicht.

5. **Klick-Verlegung**
Einfache, saubere und mühelose Montage.

6. **1 mm Trittschalldämmung (IXPE-P-Neumaterial)**
Dämmt den Schall, fixiert das Produkt auf dem Untergrund und gleicht Unebenheiten aus. Verlegung ohne Kleber, direkt auf dem vorhandenen Boden.

NOGAL
22,8x184,2 cm/9”x72.5”

MULTI NOGAL
12,5x123,5/4.9”x48.6”
17,8x123,5/7”x48.6”
22,5x123,5/8.8”x48.6”

IAF DROP-LOCK TECHNOLOGIES

5 — Gesamtstärke
0,55 mm — Nutzschicht
4 — Kernstärke
Lackierte Mikrofase
EIR Synchronprägung
Klasse 2
V3 — Moderate Farbvariation

23 — WOHNBEREICH STARKE NUTZUNG
33 — GEWERBLICHE NUTZUNG
Bfl-s1 — Schwer entflammbar

U.S. GREEN BUILDING COUNCIL LEED USGBC
Ortho Phthalate Free
ANTIBACTERIAL
LOW VOC
RECYCLABLE
WOOD 0% CONTENT
INDOOR AIR QUALITY A+ (A+ A B C)

VERPACKUNG	M² / KARTON	STÜCK / KARTON	KG / KARTON	STÜCK / M²	M² / PALETTE	KG / PALETTE
Multi Nogal 12,5/17,8/22,5X123,5	2,6083	12	22	4,6007	114,766	968
Nogal 22.8x184.2	2,0998	5	17,5	2,3811	125,9928	1050
Rodapié 8x240 cm./3.15”x94.4”	-	10	17	-	-	1224
Perfil T 4,5x240 cm./1.77”x94.4”	-	20	12,5	-	-	900

/ Technische Daten

ALLGEMEINE DATEN

Beschreibung	Norm	Ergebnis
Nutzungsklasse	EN ISO 10874	Klasse 23/33
Abriebfestigkeit (IP)	ISO 24388, Methode A	≥ 4000 Zyklen
Schlagfestigkeit (mm)	EN 13329, Anhang F	≥1600 mm
Mikrokratzbeständigkeit	EN 16094	≤MSR-A2
Möbelfußtest	EN 16581	Keine sichtbare Beschädigung
Resteindruck	ISO 24343-1	≤0,1 mm
Fleckenbeständigkeit	EN 438-2	Gruppe 1 und 2: Grad 5, Gruppe 3: Grad 4
Dickenquellung	ISO 24336	≤ 12%
Lichtechtheit	ISO 105-B02:2014	≥ Stufe 6
Trittschallminderung	ISO 10140-1	18 dB
Luftschalldämmung	ISO 10140-2	67 dB
Trittschallübertragung	ISO 10140-3	42 dB
Stuhlrollen	ISO 4918	Bestanden

UMWELT, SICHERHEIT UND GESUNDHEIT

Beschreibung	Norm	Ergebnis
Formaldehydemission	EN 717 -1	E1
VOC-Emissionen	ISO 16000	VOC A+
Brandverhalten	EN 13501-1	Bfl -s1
Rutschfestigkeit	EN 13893	≥ 0.3
Rutschfestigkeit	DIN 51130	R10
Rutschhemmung	EN 16165	Klasse 2

/ Verlegung

Die Verlegung von C&F ist einfach und schnell, erfordert jedoch die genaue Befolgung der Anleitung. Eine unsachgemäße Verlegung führt zum Verlust der Produktgarantie. Prüfen Sie das Material und stellen Sie sicher, dass die Kanten gerade und unbeschädigt sind. Reklamationen wegen Oberflächenfehlern werden nach der Verlegung nicht anerkannt. Aus optischen Gründen empfehlen wir, die Dielen senkrecht zum Fenster zu verlegen und den Inhalt verschiedener Kartons vor der Verlegung zu mischen. **Bitte beachten Sie die ausführliche Verlegeanleitung in den Produktkartons und auf unserer Website.**

Verlegeanleitung