SOL VINYLE SPC

DUNE
CLICK&FLOOR



30 YEARS
LIMITED GUARANTEE
RESIDENTIAL

15 YEARS
LIMITED GUARANTEE
LIGHT COMMERCIAL

1. **Couche de protection anti-UV (quartz et uréthane)**
Offre une durabilité accrue et protège les couleurs.

2. **Couche d'usure ultra-résistante de 0,5 mm (série Foresta 0,30 mm)**
Empêche l'usure excessive, résiste aux rayures et offre une protection supérieure contre les taches et les chocs.

3. **Couche décorative avec relief synchronisé**
Les motifs réalistes sont imprimés en haute résolution pour un style naturel unique.

4. **Noyau rigide à base de calcaire <75 % et de PVC >25 %**
Noyau rigide exclusif. 100 % étanche, empêche la dilatation et la contraction. Ne se déforme pas.

5. **Installation par clic**
Pose facile, propre et sans effort.

6. **Sous-couche acoustique de 1 mm (IXPE-P vierge)**
Isole acoustiquement, maintient le produit sur le support et absorbe les irrégularités du sol. Pose sans colle, directement sur le sol existant.

NOGAL
22,8x184,2 cm/9"x72.5"

MULTI NOGAL
12,5x123,5/4.9"x48.6"
17,8x123,5/7"x48.6"
22,5x123,5/8.8"x48.6"

IAF DROP-LOCK TECHNOLOGIES

5 — Épaisseur totale

0,55 mm — Couche d'usure

4 — Épaisseur du noyau

Micro-chanfrein peint

EIR
Relief synchronisé

Classe 2

V3 — Variation de teinte modérée

23 — TRAFIC DOMESTIQUE INTENSE

33 — TRAFIC COMMERCIAL

Bfl-s1 — Ignifuge

U.S. GREEN BUILDING COUNCIL LEED USGBC

Ortho Phthalate Free

ANTIBACTERIAL ANTIBACTERIAL

LOW VOC

RECYCLABLE RECYCLABLE

WOOD 0% CONTENT

INDOOR AIR QUALITY A+ A+ A B C

EMBALLAGE	M² / CARTON	PIÈCES / CARTON	KG / CARTON	PIÈCES / M²	M² / PALETTE	KG / PALETTE
Multi Nogal 12,5/17,8/22,5X123,5	2,6083	12	22	4,6007	114,766	968
Nogal 22.8x184.2	2,0998	5	17,5	2,3811	125,9928	1050
Rodapié 8x240 cm./3.15"x94.4"	-	10	17	-	-	1224
Perfil T 4,5x240 cm./1.77"x94.4"	-	20	12,5	-	-	900

/ Informations techniques

DONNÉES GÉNÉRALES

Description	Norme	Résultat
Classe d'usage	EN ISO 10874	Classe 23/33
Résistance à l'usure (IP)	ISO 24388, méthode A	≥ 4000 cycles
Résistance aux chocs (mm)	EN 13329, annexe F	≥1600 mm
Résistance aux micro-rayures	EN 16094	≤MSR-A2
Essai pied de meuble	EN 16581	Aucun dommage visible
Poinçonnement résiduel	ISO 24343-1	≤0,1 mm
Résistance aux taches	EN 438-2	Groupes 1 et 2 : degré 5, groupe 3 : degré 4
Gonflement	ISO 24336	≤ 12%
Résistance à la lumière	ISO 105-B02:2014	≥ degré 6
Réduction des bruits d'impact	ISO 10140-1	18 dB
Isolement aux bruits aériens	ISO 10140-2	67 dB
Transmission des bruits d'impact	ISO 10140-3	42 dB
Chaise à roulettes	ISO 4918	Conforme

ENVIRONNEMENT, SÉCURITÉ ET SANTÉ

Description	Norme	Résultat
Émission de formaldéhyde	EN 717 -1	E1
Émissions de COV	ISO 16000	COV A+
Réaction au feu	EN 13501-1	Bfl -s1
Glissance	EN 13893	≥ 0.3
Glissance	DIN 51130	R10
Résistance au glissement	EN 16165	Classe 2

/ Pose

La pose de C&F est simple et rapide, mais nécessite de suivre attentivement les instructions. Une pose incorrecte annulera la garantie du produit. Inspectez le matériau et vérifiez que les bords sont droits et intacts. Aucune réclamation pour défaut de surface ne sera acceptée après la pose. Pour un meilleur rendu esthétique, nous recommandons de poser les lames perpendiculairement à la fenêtre et de mélanger le contenu de plusieurs cartons avant la pose. **Veuillez consulter attentivement les instructions de pose détaillées fournies dans les cartons et sur notre site web.**

Notice de pose