# PAVIMENTO VINÍLICO SPC

DUNE
CLICK&FLOOR




30 YEARS
LIMITED GUARANTEE
RESIDENTIAL

15 YEARS
LIMITED GUARANTEE
LIGHT COMMERCIAL

1. **Capa de protección contra rayos UV (cuarzo y uretano)**
Proporciona durabilidad extra y protege los colores.

2. **Capa de desgaste 0.5mm ultra resistente (Serie Foresta 0.30mm)**
Previene el desgaste excesivo, aporta resistencia al rayado y proporciona unaprotección superior contra las manchas y los golpes.

3. **Capa decorativa con relieve sincronizado**
Los diseños realistas se imprimen en alta resolución, creando un estilo natural único.

4. **Núcleo rígido a base de piedra caliza <75% y PVC >25%**
Núcleo rígido exclusivo. 100% impermeable, previene la expansión y contracción. No se curva.

5. **Instalación con Click**
Montaje fácil, limpio y sin esfuerzo.

6. **Capa de insonorización de 1mm (material virgen IXPE-P)**
Aísla acústicamente, fija el producto sobre la superficie y absorbe las imperfecciones del subsuelo. Instalación sin adhesivos, directamente sobre el suelo.

## **ROBLE** 22,8x184,2 cm./9”x72.5”

4F DROP-LOCK TECHNOLOGIES

| 5 | 0,55 mm | 4 | | | | V2 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Espesor total | Capa de uso | Espesor del núcleo | Micro bisel pintado | EIR Relieve sincronizado | Clase 2 | Destonificación leve |

TRÁNSITO DOMÉSTICO INTENSO (23)

TRÁNSITO COMERCIAL (33)

Bfl-s1
Ignífugo

U.S. GREEN BUILDING COUNCIL LEED USGBC

Ortho Phthalate Free

ANTIBACTERIAL

LOW VOC

RECYCLABLE

WOOD 0% CONTENT

INDOOR AIR QUALITY A+ (A+ A B C)

| EMBALAJE | M² / CAJA | PIEZAS / CAJA | KG. / CAJA | PIEZA / M² | M² / PALET | KG. / PALET |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Roble 23x184,2 cm./9”x72.5” | 2,0998 | 5 | 17,5 | 2,3811 | 125,9928 | 1050 |
| Rodapié 8x240 cm./3.15”x94.4” | - | 10 | 17 | - | - | 1224 |
| Perfil T 4,5x240 cm./1.77”x94.4” | - | 20 | 12,5 | - | - | 900 |

# / Información técnica

### DATOS GENERALES

| Descripción | Norma | Resultado |
|---|---|---|
| Clase de uso | EN ISO 10874 | Clase 23/33 |
| Resistencia al desgaste (IP) | ISO 24388, método A | ≥ 4000 ciclos |
| Resistencia al impacto (mm) | EN 13329, anexo F | ≥1600 mm |
| Resistencia al microrayado | EN 16094 | ≤MSR-A2 |
| Ensayo pata de mueble | EN 16581 | Sin daño visible |
| Huella residual | ISO 24343-1 | ≤0,1mm |
| Resistencia a las manchas | EN 438-2 | Grupo 1 y 2: Grado 5, Grupo 3: Grado 4 |
| Hinchamiento | ISO 24336 | ≤ 12% |
| Resistencia a la luz | ISO 105-B02:2014 | ≥ Grado 6 |
| Transmisión de impacto de sonido – reducción | ISO 10140-1 | 18 dB |
| Transmisión del ruido aéreo | ISO 10140-2 | 67 dB |
| Transmisión de impacto de sonido | ISO 10140-3 | 42 dB |
| Castor chair | ISO 4918 | Cumple |

### MEDIOAMBIENTE, SEGURIDAD Y SALUD

| Descripción | Norma | Resultado |
|---|---|---|
| Emisión de formaldehído | EN 717 -1 | E1 |
| Emisiones de COVs | ISO 16000 | VOC A+ |
| Reacción al fuego | EN 13501-1 | Bfl -s1 |
| Resbaladicidad | EN 13893 | ≥ 0.3 |
| Resbaladicidad | DIN 51130 | R10 |
| Resistencia al deslizamiento | EN 16165 | Clase 2 |

# / Instalación

Instalar C&F es fácil y rápido aunque requiere seguir atentamente las instrucciones. Una instalación incorrecta anulará la garantía del producto. Inspeccione el material y compruebe que los bordes estén rectos y sin daños. No se aceptarán reclamaciones de defectos superficiales después de la instalación. A efectos estéticos, recomendamos colocar las tablas perpendiculares a la ventana y mezclar el contenido de las distintas cajas antes de la instalación. **Por favor consulte atentamente las instrucciones detalladas de colocación que encontrará en las cajas del producto y en nuestra web.**

Manual de instalación