SPC-VINYLBODEN

DUNE
CLICK&FLOOR



30 YEARS
LIMITED GUARANTEE
RESIDENTIAL

15 YEARS
LIMITED GUARANTEE
LIGHT COMMERCIAL

1. **UV-Schutzschicht (Quarz und Urethan)**
Sorgt für zusätzliche Haltbarkeit und schützt die Farben.

2. **Ultra-widerstandsfähige Nutzschicht 0,5 mm (Serie Foresta 0,30 mm)**
Verhindert übermäßigen Verschleiß, bietet Kratzfestigkeit und überlegenen Schutz gegen Flecken und Stöße.

3. **Dekorschicht mit Synchronprägung**
Die realistischen Designs werden in hoher Auflösung gedruckt und erzeugen eine einzigartige natürliche Optik.

4. **Starrer Kern aus <75 % Kalkstein und >25 % PVC**
Exklusiver starrer Kern. 100 % wasserfest, verhindert Ausdehnen und Schrumpfen. Verzieht sich nicht.

5. **Klick-Verlegung**
Einfache, saubere und mühelose Montage.

6. **1 mm Trittschalldämmung (IXPE-P-Neumaterial)**
Dämmt den Schall, fixiert das Produkt auf dem Untergrund und gleicht Unebenheiten aus. Verlegung ohne Kleber, direkt auf dem vorhandenen Boden.

ROVERE 22,8x152,4 cm/9”x60”
22,8x180 cm/9”x70.8”

UNICLIC® PATENTED TECHNOLOGY

- 5 — Gesamtstärke
- 0,5 mm — Nutzschicht
- 4 — Kernstärke
- Gerade Kante
- EIR Synchronprägung
- Klasse 2
- V2 — Leichte Farbvariation

- 23 — WOHNBEREICH STARKE NUTZUNG
- 33 — GEWERBLICHE NUTZUNG
- Bfl-s1 — Schwer entflammbar

U.S. GREEN BUILDING COUNCIL LEED USGBC
Ortho Phthalate Free
ANTIBACTERIAL ANTIBACTERIAL
LOW VOC
RECYCLABLE RECYCLABLE
WOOD 0% CONTENT
INDOOR AIR QUALITY A+ (A+ A B C)

VERPACKUNG	M² / KARTON	STÜCK / KARTON	KG / KARTON	STÜCK / M²	M² / PALETTE	KG / PALETTE
Rovere 22,8x152,4 cm./9”x60”	2,4323	7	21	2,8779	126,4798	1092
Rovere 22,8x180 cm./9”x70.8”	2,8727	7	24,5	2,4366	126,4031	1078
Rodapié 8x240 cm./3.15”x94.4”	-	10	11	-	-	792

/ Technische Daten

ALLGEMEINE DATEN

Beschreibung	Norm	Ergebnis
Nutzungsklasse	EN ISO 10874	Gewerblich: Klasse 33, Wohnbereich: Klasse 23
Abriebfestigkeit (IP)	ISO 24388, Methode B	≥ 5000 Zyklen
Schlagfestigkeit (mm), große Kugel	EN 13329, Anhang F	≥1600 mm
Mikrokratzbeständigkeit	EN 16094	≤MSR-A2
Möbelfußtest	EN 424	Keine sichtbare Beschädigung
Fleckenbeständigkeit	EN 438-2	Gruppe 1 und 2: Grad 5, Gruppe 3: Grad 4
Dickenquellung	ISO 24336	≤ 12%
Stuhlrollen	ISO 4918	Bestanden

UMWELT, SICHERHEIT UND GESUNDHEIT

Beschreibung	Norm	Ergebnis
Formaldehydemission	EN 717 -1	E1
VOC-Emissionen	ISO 16000	VOC A+
Brandverhalten	EN 13501-1	Bfl -s1
Rutschfestigkeit	EN 13893	≥ 0.3
Rutschfestigkeit	DIN 51130	R10
Rutschhemmung	EN 16165	Klasse 2

/ Verlegung

Die Verlegung von C&F ist einfach und schnell, erfordert jedoch die genaue Befolgung der Anleitung. Eine unsachgemäße Verlegung führt zum Verlust der Produktgarantie. Prüfen Sie das Material und stellen Sie sicher, dass die Kanten gerade und unbeschädigt sind. Reklamationen wegen Oberflächenfehlern werden nach der Verlegung nicht anerkannt. Aus optischen Gründen empfehlen wir, die Dielen senkrecht zum Fenster zu verlegen und den Inhalt verschiedener Kartons vor der Verlegung zu mischen. **Bitte beachten Sie die ausführliche Verlegeanleitung in den Produktkartons und auf unserer Website.**

Verlegeanleitung