PAVIMENTO VINILICO SPC

DUNE
CLICK&FLOOR



30 YEARS
LIMITED GUARANTEE
RESIDENTIAL

15 YEARS
LIMITED GUARANTEE
LIGHT COMMERCIAL

1. **Strato di protezione UV (quarzo e uretano)**
Offre maggiore durata e protegge i colori.

2. **Strato d'usura ultra resistente da 0,5 mm (serie Foresta 0,30 mm)**
Previene l'usura eccessiva, offre resistenza ai graffi e una protezione superiore contro macchie e urti.

3. **Strato decorativo con rilievo sincronizzato**
I design realistici sono stampati in alta risoluzione, creando uno stile naturale unico.

4. **Nucleo rigido a base di calcare <75% e PVC >25%**
Nucleo rigido esclusivo. 100% impermeabile, previene dilatazione e contrazione. Non si deforma.

5. **Installazione a click**
Montaggio facile, pulito e senza sforzo.

6. **Materassino fonoassorbente da 1 mm (materiale vergine IXPE-P)**
Isola acusticamente, fissa il prodotto al supporto e assorbe le imperfezioni del sottofondo. Posa senza colla, direttamente sul pavimento esistente.

SIERRA 22,5x153,2 cm/8.9"x60.3"

4F DROP-LOCK TECHNOLOGIES

5 — Spessore totale

0,55 mm — Strato d'usura

4 — Spessore del nucleo

Microbisello verniciato

EIR
Rilievo sincronizzato

Classe 2

V2 — Variazione di tono leggera

23 — TRAFFICO DOMESTICO INTENSO

33 — TRAFFICO COMMERCIALE

Bfl-s1 — Ignifugo

U.S. GREEN BUILDING COUNCIL LEED USGBC

Ortho Phthalate Free

ANTIBACTERIAL ANTIBACTERIAL

LOW VOC

RECYCLABLE RECYCLABLE

WOOD 0% CONTENT

INDOOR AIR QUALITY A+ A+ A B C

IMBALLO	M² / SCATOLA	PEZZI / SCATOLA	KG / SCATOLA	PEZZI / M²	M² / PALLET	KG / PALLET
Sierra 23x184,2 cm./9"x72.5"	2,4128	7	20,3	2,9011	115,8191	974,4
Rodapié 8x240 cm./3.15"x94.4"	-	10	17	-	-	1224
Perfil T 4,5x240 cm./1.77"x94.4"	-	20	12,5	-	-	900

PAVIMENTO VINILICO SPC

DUNE CLICK&FLOOR

/ Informazioni tecniche

DATI GENERALI

Descrizione	Norma	Risultato
Classe d'uso	EN ISO 10874	Classe 23/33
Resistenza all'usura (IP)	ISO 24388, metodo A	≥ 4000 cicli
Resistenza all'urto (mm)	EN 13329, allegato F	≥1600 mm
Resistenza ai micrograffi	EN 16094	≤MSR-A2
Prova piede del mobile	EN 16581	Nessun danno visibile
Impronta residua	ISO 24343-1	≤0,1 mm
Resistenza alle macchie	EN 438-2	Gruppi 1 e 2: grado 5, gruppo 3: grado 4
Rigonfiamento	ISO 24336	≤ 12%
Resistenza alla luce	ISO 105-B02:2014	≥ Grado 6
Riduzione del rumore da calpestio	ISO 10140-1	18 dB
Isolamento acustico per via aerea	ISO 10140-2	67 dB
Trasmissione del rumore da calpestio	ISO 10140-3	42 dB
Sedia con ruote	ISO 4918	Conforme

AMBIENTE, SICUREZZA E SALUTE

Descrizione	Norma	Risultato
Emissione di formaldeide	EN 717 -1	E1
Emissioni di COV	ISO 16000	COV A+
Reazione al fuoco	EN 13501-1	Bfl -s1
Scivolosità	EN 13893	≥ 0.3
Scivolosità	DIN 51130	R10
Resistenza allo scivolamento	EN 16165	Classe 2

/ Installazione

L'installazione di C&F è facile e veloce, ma richiede di seguire attentamente le istruzioni. Un'installazione non corretta annullerà la garanzia del prodotto. Ispezionare il materiale e verificare che i bordi siano dritti e integri. Non saranno accettati reclami per difetti superficiali dopo l'installazione. Per motivi estetici, si consiglia di posare le doghe perpendicolarmente alla finestra e di mescolare il contenuto di più scatole prima dell'installazione. **Si prega di consultare attentamente le istruzioni di posa dettagliate presenti nelle scatole del prodotto e sul nostro sito web.**

Manuale di installazione

Partida Rachina, s/n. 12130 San Juan de Moró (Castellón) - Spagna Tel.: +(34) 964 657 400 - Fax: +(34) 964 657 401 - dune@duneceramics.com
www.duneceramics.com